



TEGERA® 737



Conozca más

RECUBRIMIENTO INTEGRAL, ACABADO RUGOSO EN LA PALMA

Excelente guante multiusos para ambientes húmedos y aceitosos. Recubrimiento integral de nitrilo para una protección duradera. Acabado rugoso en la palma para un mejor agarre. Muy flexible y cómodo gracias a su diseño ergonómico sin costuras. Los colores azul oscuro y negro enmascaran la suciedad y son idóneos para prolongar la vida útil del producto.

PROPIEDADES

- Muy duradero
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Cómodo
- Buen agarre
- Buen ajuste

CARACTERÍSTICAS

- Suave
- Repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, pintura, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón, ingeniería, minería, trabajos en el sector de la madera, trabajos forestales, trabajos agrícolas, jardinería, reparaciones, trabajos en el sector pesquero, trabajos en el sector papelerero, descontaminación, saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

CATEGORÍA **Cat. II**

MATERIAL DEL FORRO **Nylon, 15 gg**

LONGITUD **220-260 mm**

DISEÑO DE LA SUJECIÓN **Acabado rugoso**

COLOR **Negro, Azul**

PARES POR: **LOTE/CAJA 12/120**

TIPOS DE EMBALAJE **Bolsa con ranura euro**

RECUBRIMIENTO **Recubrimiento total, Doble recubrimiento**

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO **Nitrilo**

ESTILO DE PUÑO **Puño de punto**

MATERIAL DEL PUÑO **Textil**

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) **Nivel A de resistencia al corte**

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) **TDM: 3 N**

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS

Nilón


ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS

Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com